PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

KERN OBN 135C832

Gli strumenti di laboratorio digitali con ottica Infinity e illuminazione Köhler professionale

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- I microscopi da laboratorio delle serie OBN sono disponibile anche come soluzione digitale completa con fotocamera C-Mount adattato per l'esame in tempo reale. Il corretto C-Mount è ovviamente incluso nella fornitura del prodotto
- La fotocamera adattata C-Mount è disponibile in diverse versioni ed è idonea all'utilizzo universale
- In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l'uso in diverse lingue

OBN 135

- La serie OBN si caratterizza per la sua qualità imbattibile e assolutamente alta e per il design ergonomico. I numerosi componenti modulari consentono alla serie OBN di essere ampiamente personalizzata per l'utente professionale.
- Potente illuminazione a LED da 3W regolabile in modo continuo
- Questa serie è dotata di un'illuminazione di Köhler professionale con diaframma di campo luminoso regolabile e un condensatore di Abbe da 1,25 regolabile in centraggio e altezza con diaframma di apertura regolabile
- Il grandissimo tavolino meccanico a croce, con un ergonomico dispositivo di azionamento di macrometrico e micrometrico coassiale su entrambi i lati, consente di eseguire una regolazione e una messa a fuoco veloci e precise del campione

ODC 832

- Grazie alla comprovata tecnologia CMOS, unita a USB 3.0, le immagini sono rappresentate rapidamente e con chiarezza
- Anche per le applicazioni impegnative, come, per esempio in campo oscuro, negli utilizzi a contrasto di fase e a fluorescenza, queste camere sono idonee
- Una sincronizzazione ottimale, elevata frequenza dei fotogrammi e una performance stabile dell'immagine semplificheranno notevolmente il vostro lavoro quotidiano in combinazione con il nostro software gratuito per PC VIS 2.0 PRO o VIS 2.0 LITE
- L'alimentazione elettrica passa dal cavo USB, pertanto non è necessaria un'alimentazione elettrica aggiuntiva
- In dotazione, oltre alla camera vi è anche il nostro software multilingue per fotocamere Microscope VIS Basic KERN OXM 901, un cavo USB (Lunghezza: 2000 mm) vari adattatori per oculari e un micrometer slide per la calibrazione del software

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- ematologia, Urologia, ginecologia
- dermatologia
- patologia
- microbiologia e parassitologia, immunologia
- Impianti di trattamento delle acque di scarico
- oncologia, entomologia
- Ambulatori veterinari
- analisi idrica
- birrifici
- Strutture residenziali, Strutture di laboratorio mediche, Uffici d'igiene pubblica
- Centri di formazione, Università

DATI TECNICI

- Sistema ottico: Infinity
- Torretta portaobiettivi a posti
- Siedentopf, inclinato a 30° / girevole a 360°
- Compensazione diottrica bilaterale
- Oculare: HWF 10x/Ø 20 mm
- Qualità delle lenti:
- Obiettivi: 4×, 10×, 20×, 40×, 100×
- Illuminazione: 3 W-LED (luce passante)
- Dimensioni totali L×P×A 390×200×470 mm
- Peso netto ca. 11 kg

PITTOGRAMMI

Di serie



Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
OBB-A1104	Condensatore OBB-A1104 (Abbe | 0,9 / 0,13 | centrabile)
OBB-A1125	Tubo per microscopio OBB-A1125 (Binoculare, Siedentopf, 30°)
OBB-A1153	Unità a fluorescenza 100W HBO (B / G) OBB-A1153
OBB-A1155	Unità a fluorescenza 100W (B / G / UV / U) OBB-A1155
OBB-A1156	Unità a fluorescenza 5W LED (B / G) OBB-A1156
OBB-A1165	Filtro giallo OBB-A1165
OBB-A1170	Filtro blu OBB-A1170
OBB-A1183	Filtro grigio OBB-A1183
OBB-A1188	Filtro verde OBB-A1188
OBB-A1212	PH-Unità singola 100× OBB-A1212
OBB-A1214	PH-Unità singola 10× OBB-A1214
OBB-A1216	PH-Unità singola 20× OBB-A1216
OBB-A1218	PH-Unità singola 40× OBB-A1218
OBB-A1237	Unità PH completa 10x/20x/40x/100x OBB-A1237

Modello	Descrizione
OBB-A1270	Obiettivo Infinity-E-Plan, piano 60x /0,8 W.D. (0,33 mm) (molleggiato) OBB-A1270
OBB-A1283	Unità di polarizzazione analizzatore e polarizzatore OBB-A1283
OBB-A1351	Oculare OBB-A1351 (Ø 23,2 mm | WF 10x | Ø 20 mm)
OBB-A1352	Oculare OBB-A1352 (Ø 23,2 mm | WF 10x | Ø 20 mm | con scala 0,1 mm)
OBB-A1354	Oculare OBB-A1354 (Ø 23,2 mm | WF 16x | Ø 13 mm)
OBB-A1359	Tubo per microscopio OBB-A1359 (Binoculare, Butterfly, 30°)
OBB-A1388	Copertina antipolvere OBB-A1388 (600×650 mm)
OBB-A1390	Obiettivo planare PH infinito 10x OBB-A1390
OBB-A1391	Obiettivo planare PH infinito 20x OBB-A1391
OBB-A1392	Obiettivo planare PH infinito 40x OBB-A1392
OBB-A1393	Obiettivo planare PH infinito 100x OBB-A1393
OBB-A1394	Condensatore PH con cursore PH 10x OBB-A1394
OBB-A1395	Condensatore PH con cursore PH 20x OBB-A1395
OBB-A1396	Condensatore PH con cursore PH 40x OBB-A1396
OBB-A1397	Condensatore PH con cursore PH 100x OBB-A1397
OBB-A1421	Condensador de campo oscuro OBB-A1421 (Condensatore di campo oscuro | 0,85-0,91 | centrabile)
OBB-A1437	Obiettivo Infinity-E-Plan, piano 100x /1,15 W.D. (0,18 mm) (acqua) (molleggiato) OBB-A1437
OBB-A1448	Oculare OBB-A1448 (Ø 23,2 mm | HWF 10x | Ø 20 mm)
OBB-A1451	PH Condensatore OBB-A1451
OBB-A1452	Cursore PH 10x OBB-A1452
OBB-A1453	Cursore PH 20x OBB-A1453
OBB-A1454	Cursore PH 40x OBB-A1454
OBB-A1455	Cursore PH 100x OBB-A1455
OBB-A1514	Adattatore per telecamera C-Mount OBB-A1514 (1x)
OBB-A1515	Adattatore per telecamera C-Mount OBB-A1515 (0,5x)
OBB-A1538	Condensatore in campo scuro (olio) OBB-A1538 (Condensatore di campo oscuro | 1,3 | centrabile)
OBB-A1590	Adattatore per microscopio OBB-A1590 (0,75x)
OBB-A1617	Oculare OBB-A1617 (Ø 23,2 mm | HWF 10x | Ø 20 mm | con scala 0,1 mm)
OBB-A1618	Oculare OBB-A1618 (Ø 23,2 mm | HWF 10x | Ø 20 mm | con scala 0,1 mm)
OBB-A1654	Unità di fluorescenza OBB-A1654
OBB-A1655	Obiettivo planacromatico Infinity 2x /0,06 W.D. (7,2 mm) OBB-A1655

Modello	Descrizione
OCS-A1101	Liquido detergente OCS-A1101
OCS 901	Set di pulizia per microscopi OCS 901
ODC-A2404	Supporto portaoggetto per calibrazione ODC-A2404
ODC-A8102	Adattatore oculare per microcamere ODC-A8102 (Ø 23,2 – Ø 30 mm)
ODC-A8103	Adattatore oculare per microcamere ODC-A8103 (Ø 23,2 – Ø 30,5 mm)
ODC-A8105	Adattatore oculare per microcamere ODC-A8105 (0,5× / 23,2 mm)
ODC 241	Telecamera per microscopio da tavolo ODC 241 (5 MP, WiFi, USB 2.0, MicroSD, Trasmissione dati wireless, HDMI Micro)
ODC 251	Telecamera per microscopio da tavolo ODC 251 (8 MP 4 K, Ethernet, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, Trasmissione dati wireless)
ODC 825	Telecamera per microscopio ODC 825 (5,1 MP, USB 2.0)
ODC 832	Telecamera per microscopio ODC 832 (5,1 MP, USB 3.0)
ODC 841	Telecamera per microscopio ODC 841 (Sony CMOS, 1", USB 3.0)
ODC 854	Telecamera per microscopio ODC 854 (8 MP 4 K, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)
YKA-02	Adattatori da viaggio YKA-02

SOFTWARE

Modello	Descrizione
OXM 902	Software per microscopi KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO
OXM 903	Software per microscopi KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE

Panoramica dei pittogrammi KERN

	Testa del microscopio ruotabile a 360°
	Microscopio trinoculare: Per la visione con entrambi gli occhi e un‘ ulteriore opzione per collegamento
	Condensatore Abbe: Con elevata apertura numerica, per concentrazione e focalizzazione della luce
	Illuminazione a LED: Una fonte di luce fredda, a risparmio energetico e particolarmente durevole
	Interfaccia dati USB: per il collegamento a stampanti, PC o altre periferiche
	So ware PC: per il trasferimento dei dati di misurazione dal disposi tivo a un PC
	Alimentatore di rete: 230V/50Hz standard UE, CH. Su richiesta anche standard GB, USA o AUS
	Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno
	Illuminazione a fluorescenza: per microscopio a luce riflessa
	Condensatore/unità in campo scuro: miglioramento del contrasto mediante illuminazione indiretta
	Unità di polarizzazione: Per la polarizzazione della luce
	Misurazione della lunghezza: Scala graduata integrata nell‘oculare

ITALIANO