PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

05.09.2026

KERN OKO 178C832

Set digitale con microscopio metallurgico, fotocamera e adattatore C-mount

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ITALIANO

CARATTERISTICHE

- Il microscopio metallurgico KERN OKO 178 è ora disponibile anche come soluzione digitale completa, nel pratico set con fotocamera C-mount KERN ODC 832 e il rispettivo adattatore C-mount

OKO 178

- Questo strumento è un microscopio metallurgico professionale e versatile per la prova dei metalli e l'analisi delle superfici
- Il modello KERN OKO è una variante che abbina la luce LED riflessa e la luce LED passante. Fanno parte della dotazione standard un condensatore di Abbe da 1,25 centrabile e regolabile in altezza e il diaframma di campo luminoso per l'illuminazione di Köhler professionale
- La dotazione di serie prevede anche un tavolo a croce aperto ad azionamento meccanico
- Un'unità di polarizzazione semplice (analizzatore e polarizzatore) è in dotazione con il prodotto

ODC 832

- La fotocamera per oculare possono essere utilizzate universalmente e collegate tramite un cavo USB (USB 3.0) al microscopio, a un laptop o a un PC
- Grazie alla comprovata tecnologia CMOS, unita a USB , le immagini sono rappresentate rapidamente e con chiarezza
- Anche per le applicazioni impegnative, come, per esempio in campo oscuro, negli utilizzi a contrasto di fase e a fluorescenza, queste camere sono idonee
- Una sincronizzazione ottimale, elevata frequenza dei fotogrammi e una performance stabile dell'immagine semplificheranno notevolmente il vostro lavoro quotidiano in combinazione con il nostro software gratuito per PC VIS 2.0 PRO o VIS 2.0 LITE
- L'alimentazione elettrica passa dal cavo USB, pertanto non è necessaria un'alimentazione elettrica aggiuntiva

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Metallurgica
- controllo materiali
- Controllo qualità

PITTOGRAMMI

Di serie



ACCESSORI

Modello	Descrizione
OBB-A1134	Portaoggetto per due supporti OBB-A1134
OBB-A1165	Filtro giallo OBB-A1165
OBB-A1170	Filtro blu OBB-A1170

Modello	Descrizione
OBB-A1183	Filtro grigio OBB-A1183
OBB-A1188	Filtro verde OBB-A1188
OBB-A1241	Obiettivo 100x (Planare infinito) OBB-A1241
OBB-A1325	Piastra aggiuntiva per tavolo di lavoro OBB-A1325
OBB-A1389	Copertina antipolvere OBB-A1389 (700×900 mm)
OBB-A1470	Polarizzatore di luce trasmessa OBB-A1470
OBB-A1514	Adattatore per telecamera C-Mount OBB-A1514 (1x)
OBB-A1515	Adattatore per telecamera C-Mount OBB-A1515 (0,5x)
OBB-A1530	Obiettivo 80x (Planare infinito) OBB-A1530
OBB-A1590	Adattatore per microscopio OBB-A1590 (0,75x)
OBB-A1620	Obiettivo Infinity Plan Semi Apochromatic 10x OBB-A1620
OBB-A1623	Obiettivo 100x (Infinity Plan Semi Apochromatic) OBB-A1623
OBB-A1655	Obiettivo planacromatico Infinity 2x /0,06 W.D. (7,2 mm) OBB-A1655
OCS-A1101	Liquido detergente OCS-A1101
OCS 901	Set di pulizia per microscopi OCS 901
ODC-A2404	Supporto portaoggetto per calibrazione ODC-A2404
ODC-A8102	Adattatore oculare per microcamere ODC-A8102 (Ø 23,2 – Ø 30 mm)
ODC-A8103	Adattatore oculare per microcamere ODC-A8103 (Ø 23,2 – Ø 30,5 mm)
ODC-A8105	Adattatore oculare per microcamere ODC-A8105 (0,5× / 23,2 mm)
ODC 241	Telecamera per microscopio da tavolo ODC 241 (5 MP, WiFi, USB 2.0, MicroSD, Trasmissione dati wireless, HDMI Micro)
ODC 251	Telecamera per microscopio da tavolo ODC 251 (8 MP 4 K, Ethernet, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, Trasmissione dati wireless)
ODC 825	Telecamera per microscopio ODC 825 (5,1 MP, USB 2.0)
ODC 832	Telecamera per microscopio ODC 832 (5,1 MP, USB 3.0)
ODC 841	Telecamera per microscopio ODC 841 (Sony CMOS, 1", USB 3.0)
ODC 854	Telecamera per microscopio ODC 854 (8 MP 4 K, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)

SOFTWARE

Modello	Descrizione
OXM 902	Software per microscopi KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO
OXM 903	Software per microscopi KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE

Panoramica dei pittogrammi KERN

	Testa del microscopio ruotabile a 360°
	Microscopio trinoculare: Per la visione con entrambi gli occhi e un‘ ulteriore opzione per collegamento
	Condensatore Abbe: Con elevata apertura numerica, per concentrazione e focalizzazione della luce
	Illuminazione a LED: Una fonte di luce fredda, a risparmio energetico e particolarmente durevole
	Unità di polarizzazione: Per la polarizzazione della luce
	Sistema Infinity: Sistema ottico a correzione infinita
	Misurazione della lunghezza: Scala graduata integrata nell‘oculare
	Interfaccia dati USB: per il collegamento a stampanti, PC o altre periferiche
	Alimentatore di rete: 230V/50Hz standard UE, CH. Su richiesta anche standard GB, USA o AUS
	Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno

ITALIANO