PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

05.09.2026

# KERN KFP 30V40LM

Piattaforma: interamente in acciaio inox

ITALIANO



## CONTATTI


**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## CARATTERISTICHE

- Piattaforma: interamente in acciaio inox
- 1 cella di carico, acciaio inox, incapsulate, IP68, certificazione di approvazione OIML R60, classe III, 3000 e
- Livella e piedini a vite per livellare con precisione la bilancia

## DATI TECNICI

- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A 500×400×120 mm, acciaio inox
- Cavo di collegamento ca. 3 m
- Peso netto ca. 11 kg



## PITTOGRAMMI

Di serie




Factory




## PANORAMICA DEI MODELLI

| Modello | Portata [Max] | Divisione [d] | Divisione omologata [e] | Carico min. [Min] | Lunghezza del cavo | Dimensioni superficie di pesata | Peso netto ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFP 6V40M | 6 kg | 500 mg | 1 g; 2 g | 20 g | 3 m | 300×240 mm | 7 kg |
| KFP 15V40LM | 15 kg | 1 g | 2 g; 5 g | 40 g | 3 m | 400×300 mm | 7 kg |
| KFP 15V40M | 15 kg | 1 g | 2 g; 5 g | 40 g | 3 m | 300×240 mm | 4,8 kg |
| KFP 30V40LM | 30 kg | 2 g | 5 g; 10 g | 100 g | 3 m | 500×400 mm | 11 kg |
| KFP 30V40M | 30 kg | 2 g | 5 g; 10 g | 100 g | 3 m | 400×300 mm | 8 kg |
| KFP 60V40LM | 60 kg | 5 g | 10 g; 20 g | 200 g | 3 m | 500×400 mm | 11 kg |
| KFP 60V40M | 60 kg | 5 g | 10 g; 20 g | 200 g | 3 m | 400×300 mm | 10 kg |
| KFP 150V40LM | 150 kg | 10 g | 20 g; 50 g | 400 g | 3 m | 650×500 mm | 20 kg |
| KFP 150V40M | 150 kg | 10 g | 20 g; 50 g | 400 g | 3 m | 500×400 mm | 12 kg |
| KFP 300V40M | 300 kg | 20 g | 50 g; 100 g | 1 kg; 2 kg | 3 m | 650×500 mm | 20 kg |

## SERVIZI

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| 963-128 | Certificato di calibrazione DAkkS 963-128 |
| 965-228 | Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) 965-228 |
| 965-411 | Montaggio dei componenti 965-411 (< 50kg) |
| 970-104 | Estensione della garanzia (+2 anni) 970-104 |

# Panoramica dei pittogrammi KERN

| | |
|---|---|
|  | Cella di carico: Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP68 |
|  | Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno |
|  | Valutazione della conformità: la durata della valutazione della conformità è di 3 giorni lavorativi |