PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

# KERN KXP 300V20M

Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65

ITALIANO



## CONTATTI


**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**



ITALIANO

## CARATTERISTICHE

- Piatto di pesata in acciaio inox
- Sottostruttura in acciaio verniciato, molto rigida, design piano
- 1 cella di carico, alluminio, rivestita in silicone, IP65, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia; per risultati di pesata di massima precisione

## DATI TECNICI

- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A 650×500×135 mm,
- Cavo di collegamento ca. 3 m
- Peso netto ca. 34 kg

## PITTOGRAMMI

Di serie




Factory




## PANORAMICA DEI MODELLI

| Modello | Portata [Max] | Divisione [d] | Divisione omologata [e] | Carico min. [Min] | Lunghezza del cavo | Dimensioni superficie di pesata | Peso netto ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXP 6V20LM | 3 kg; 6 kg | 200 mg | 1 g; 2 g | 20 g; 40 g | 3 m | 300×240 mm | 3,8 kg |
| KXP 15V20LM | 6 kg; 15 kg | 500 mg | 2 g; 5 g | 40 g; 100 g | 3 m | 400×300 mm | 8 kg |
| KXP 30V20M | 15 kg; 30 kg | 1 g | 5 g; 10 g | 100 g; 200 g | 3 m | 400×300 mm | 8 kg |
| KXP 60V20M | 30 kg; 60 kg | 2 g | 10 g; 20 g | 200 g; 400 g | 3 m | 400×300 mm | 11 kg |
| KXP 150V20LM | 60 kg; 150 kg | 5 g | 20 g; 50 g | 400 g; 1 kg | 3 m | 650×500 mm | 34 kg |
| KXP 300V20M | 150 kg; 300 kg | 10 g | 50 g; 100 g | 1 kg; 2 kg | 3 m | 650×500 mm | 34 kg |

## ACCESSORI

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| YKV-01 | Trasmettitore di pesatura digitale YKV-01 |
| YKV-02 | Trasmettitore di pesatura digitale YKV-02 |
| YRO-03 | Trasportatore a rulli YRO-03 |

## SERVIZI

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| 963-129 | Certificato di calibrazione DAkkS 963-129 |
| 965-229 | Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) 965-229 |
| 965-403 | Prolunga del cavo 965-403 (< 4 m) |
| 965-404 | Prolunga del cavo 965-404 (4–7 m) |
| 965-412 | Montaggio dei componenti 965-412 (> 50 kg - 350 kg) |
| 970-102 | Estensione della garanzia (+2 anni) 970-102 |

# Panoramica dei pittogrammi KERN

| | |
|---|---|
|  | Cella di carico: Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65 |
|  | Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno |
|  | Valutazione della conformità: la durata della valutazione della conformità è di 3 giorni lavorativi |