PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

SAUTER TG 1250-0.1FN

Spessimetri per rivestimenti digitali Premium per rivestimenti di lacche, rivestimenti di vernice ecc.

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



ITALIANO

CARATTERISTICHE

- Sonda esterna per raggiungere facilmente i punti più difficili
- Display LCD, retroilluminato, tutte le informazioni a colpo d'occhio
- Offset-Accur: Con questa funzione lo strumento di misura può essere impostato con precisione sul campo di misurazione concreto grazie a una calibrazione a due punti. In questo modo si ottiene una precisione superiore dell'1 % (o inferiore) del valore misurato
- Due diverse modalità di misurazione: misurazione singola e modalità di scansione per misurazioni continue
- Funzione statistica mini: indica il valore misurato, valore medio, valore massimo e minimo
- Memoria dati interna per un massimo di 99 valori misurati
- Unità selezionabili: µm inch (mil)
- Piastra di azzeramento e lamine di calibrazione incluso
- Interfaccia dati RS-232 di serie
- Fornito con valigetta robusta

DATI TECNICI

- Precisione di misurazione:
  - Standard: 3% del valore misurato o ± 2,5 µm
  - Offset-Accur: 1% del valore misurato o ± 1 µm
- Spessore minimo del materiale di base: 300 µm
- Dimensioni totali L×P×A 130×64×32 mm
- Funzionamento a batteria, batterie di serie (2×1.5 V AAA)
- Peso netto ca. 0,10 kg

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Industria automobilistica
- Galvanotecnica e finitura dei metalli
- Cantieri navali e aviazione
- Laboratori e controllo della qualità
- Edilizia e cantieri

PITTOGRAMMI

Di serie



Opzione



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Campo di misura [Max]	Divisione [d]	Tipo die sensor
TG 1250-0.1FN	100 µm; 1250 µm	0,1 µm; 1 µm	• FE • NFE

ACCESSORI

Modello	Descrizione
ATB-US07	Pellicole di calibrazione ATB-US07
ATG 01	Sensor, espesor de la capa ATG 01

SOFTWARE

Modello	Descrizione
ATC-01	Software ATC-01

SERVIZI

Modello	Descrizione
961-112	Certificato di calibrazione di fabrica 961-112
970-101	Estensione della garanzia (+2 anni) 970-101

ITALIANO

Panoramica dei pittogrammi KERN

	Blocco di calibrazione: standard per la regolazione dello strumento di misura
	Modalità di scansione: rilevamento e visualizzazione continua dei dati di misurazione
	Memoria: Spazi di memoria intern al dispositivo, ad es. per pesi di tara, dati di misurazione, dati di articoli, PLU ecc.
	Interfaccia dati RS-232: per il collegamento a stampanti, PC o altre periferiche per il trasferimento dei dati su lunghe distanze. Possibilità di rete con topologia bus
	Statistica: Il dispositivo calcola i dati statstici, il valore medio, la differenza standard in base ai valori di misurazione memorizzati
	ZERO: Azzeramento del display
	Funzionamento a batteria: Predisposta per Il funzionamento a pila
	Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno
	So ware PC: per il trasferimento dei dati di misurazione dal disposi tivo a un PC
	Calibrazione in fabbrica (ISO): la durata della calibrazione in fabbrica è di 4 giorni lavorativi

ITALIANO