PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

05.09.2026

KERN KFA 6000V20L

Barre pesatrici in acciaio verniciato

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- Barre pesatrici in acciaio verniciato
- 4 Celle di carico, acciaio legato, rivestito in silicone, IP67
- Piedini regolabili per un livellamento esatto delle barre pesatrici
- Cavo di collegamento ca. 5 m

DATI TECNICI

- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A 2091×160×115 mm, acciaio, verniciato a polvere
- Cavo di collegamento ca. 5 m
- Peso netto ca. 125 kg

PITTOGRAMMI

Di serie



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Lunghezza del cavo	Dimensioni superficie di pesata	Peso netto ca.
KFA 600V20S	600 kg	200 g	5 m	800×120 mm	32 kg
KFA 1500V20	1500 kg	500 g	5 m	1200×120 mm	38 kg
KFA 3000V20	3000 kg	1 kg	5 m	1200×120 mm	36 kg
KFA 3000V20L	3000 kg	1 kg	5 m	2000×120 mm	55 kg
KFA 6000V20	6000 kg	2 kg	5 m	1200×160 mm	80 kg
KFA 6000V20L	6000 kg	2 kg	5 m	2000×160 mm	125 kg

SERVIZI

Modello	Descrizione
963-132	Certificato di calibrazione DAkkS 963-132
965-415	Montaggio dei componenti 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
970-107	Estensione della garanzia (+2 anni) 970-107

Panoramica dei pittogrammi KERN



Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP67



Spedizione pallet tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di due giorni