PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Brochure del prodotto

05.09.2026

KERN KFU 600V20M

Ponte di pesata di forma U, Sollevamento carichi: in acciaio verniciato

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- Sollevamento carichi: in acciaio verniciato
- 4 celle di carico, acciaio legato, rivestite in silicone, IP67, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e
- 2 rotelle e impugnatura per un comodo trasporto della bilancia

DATI TECNICI

- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A 1361×840×80 mm, acciaio, verniciato a polvere
- Cavo di collegamento ca. 5 m
- Peso netto ca. 55 kg

PITTOGRAMMI

Di serie



Factory



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Divisione omologata [e]	Carico min. [Min]	Lunghezza del cavo	Dimensioni superficie di pesata	Peso netto ca.
KFU 600V20M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1190×840 mm	55 kg
KFU 1500V20M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1190×840 mm	55 kg

SERVIZI

Modello	Descrizione
963-130	Certificato di calibrazione DAkkS 963-130
965-230	Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) 965-230
965-413	Montaggio dei componenti 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-106	Estensione della garanzia (+2 anni) 970-106

Panoramica dei pittogrammi KERN



Cella di carico: Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP67



Spedizione pallet tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di due giorni



Valutazione della conformità: la durata della valutazione della conformità è di 3 giorni lavorativi