PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

05.09.2026

KERN KFP 1500V40SM

Piattaforma: interamente in acciaio inox

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



ITALIANO

CARATTERISTICHE

- Ponte di pesata completamente in acciaio inox, estremamente rigida grazie allo spessore del materiale
- Ponte di pesata avvitato con viti in acciaio inox, per un accesso più facile alle celle di carico da sopra
- 4 celle di pesata in acciaio inossidabile, protezione dalla polvere e dagli schizzi d'acqua IP68
- certificazione di omologazione OIML R60, classe III, 3000 e
- Possibilità di montaggio per mezzo dell'intelaiatura per fossa (opzionale)
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie
- Agevole livellamento del ponte di pesata da sopra

DATI TECNICI

- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A 1000×1000×85 mm, acciaio inox
- Cavo di collegamento ca. 5 m
- Peso netto ca. 95 kg

PITTOGRAMMI

Di serie



Factory



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Divisione omologata [e]	Carico min. [Min]	Lunghezza del cavo	Dimensioni superficie di pesata	Peso netto ca.
KFP 600V40SM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 1500V40M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 1500V40SM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 3000V40M	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1250 mm	145 kg

ACCESSORI

Modello	Descrizione
BFN-A03	Coppia di pedane BFN-A03
BFN-A05	Rampa di salita BFN-A05 (1000×740×90 mm)
BFN-A06	Telaio da fossa BFN-A06

SERVIZI

Modello	Descrizione
963-130	Certificato di calibrazione DAkkS 963-130
965-230	Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) 965-230
965-232	Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) 965-232
965-413	Montaggio dei componenti 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-111	Estensione della garanzia (+2 anni) 970-111

Panoramica dei pittogrammi KERN

	Cella di carico: Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP68
	Spedizione pallet tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di due giorni
	Valutazione della conformità: la durata della valutazione della conformità è di 3 giorni lavorativi