PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

# KERN FGE 10K-3S05

Bilancia da cucina di design preciso per cucina, mensa, gastronomia

ITALIANO




## CONTATTI

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**










ITALIANO

## CARATTERISTICHE

- Igienica e facile da pulire
- Piatto di pesata in vetro di sicurezza
- Costruzione piatta che consente di stare in piedi in modo sicuro e di riporla con il minimo ingombro
- Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
- Facilissima da utilizzare 1 Tasto
- Comoda taratura premendo solo un tasto. Ad esempio, è possibile tarare una ciotola prima di iniziare una ricetta. Inoltre, è possibile tarare ogni volta che si pesa un ingrediente della ricetta in modo da poter pesare il successivo ingrediente della ricetta con il peso indicato nella formula senza dover fare calcoli
- Funzione AUTO-OFF integrata per economizzare le batterie
- Grande display per facilitare la lettura dei valori
- Consegna in un imballaggio di design individuale
- Nota: Il prezzo indicato si riferisce a una fornitura di rispettivamente 5 pezzi. Per questi modelli non è disponibile la fornitura di un singolo pezzo. I prezzi di calibrazione indicati si riferiscono alla calibrazione di una singola bilancia.

## DATI TECNICI

- Grande display Segmenti LED retroilluminato, altezza cifre 22 mm
- Dimensioni superficie di pesata, vetro, L×P 272×205 mm
- Pronto all'uso: batterie comprese, 3×1.5 V AAA, autonomia fino a 25 h
- Dimensioni totali L×P×A 272×250×22 mm
- Peso netto ca. 2,6 kg

## PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Tempo libero e hobby
- Gastronomia
- Dietetica
- Enti di formazione
- Industria alimentare

## SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- I modelli vengono forniti in set di 5 pezzi. Vale a dire, il prezzo indicato si riferisce ad una fornitura di rispettivamente 5 pezzi

## PITTOGRAMMI

Di serie




Opzione




## PANORAMICA DEI MODELLI

| Modello | Portata [Max] | Divisione [d] | Dimensioni superficie di pesata |
|---|---|---|---|
| FGE 5K-3 | 5000 g | 1 g | 152×230 mm |
| FGE 5K-3S05 | 5000 g | 1 g | 152×230 mm |
| FGE 10K-3 | 15000 g | 1 g | 272×205 mm |
| FGE 10K-3S05 | 15000 g | 1 g | 272×205 mm |

## ACCESSORI

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| 961-248S05 | Regolazione in luogo di installazione (set 5 pezzi) 961-248S05 (Non in combinazione con omologazione) |
| 963-128S05 | Certificato di calibrazione DAkkS (set 5 pezzi) 963-128S05 |

## SERVIZI

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| 961-248S05 | Regolazione in luogo di installazione (set 5 pezzi) 961-248S05 (Non in combinazione con omologazione) |
| 963-128S05 | Certificato di calibrazione DAkkS (set 5 pezzi) 963-128S05 |
| 969-517 | Conferma della specifica del produttore (solo in abbinamento al certificato di calibrazione DAkkS) 969-517 |
| 970-013 | Estensione della garanzia (+3 anni) 970-013 |

# Panoramica dei pittogrammi KERN

| | |
|---|---|
|  | Aggiustamento esterno: Per il aggiustamento della precisione tramite peso di aggiustamento esterno |
|  | Unità di misura commutabili, ad esempio su unità non metriche |
|  | Funzionamento a batteria: Predisposta per Il funzionamento a pila |
|  | Principio di pesatura Estensimetro: Resistenza elettrica su un corpo defor mabile elastico |
|  | Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno |
|  | Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi |

ITALIANO