PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

KERN ORM 2CO

Misurazione digitale dell'indice di rifrazione per applicazioni universali

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







ITALIANO

CARATTERISTICHE

- I modelli della serie KERN ORM sono rifrattometri portatili digitali universali esenti da manutenzione
- Si contraddistinguono per semplicità d'uso e robustezza.
- Grazie alla struttura maneggevole sono adatti anche l'utilizzo giornaliero in tutto agio e velocità
- Il display TFT a colori di grandi dimensioni e ben leggibile con indicazione della temperatura integrata aiuta l'utente a determinare con sicurezza il valore misurato.
- La compensazione automatica della temperatura integrata (ATC) consente una modalità operativa facile e veloce, in quanto non è necessario convertire manualmente il risultato di misurazione
- Una calibrazione rapida e facile da usare del rifrattometro è possibile in qualsiasi momento con l'aiuto di acqua distillata disponibile in commercio
- I rifrattometri della serie KERN ORM sono protetti contro la polvere e gli spruzzi d'acqua secondo la classe di protezione internazionale IP65. Si può sciacquare il rifrattometro sotto l'acqua corrente dopo l'uso
- Possibilità di misurare il valore medio
- Sono inclusi in dotazione:
  - coperchio prisma
  - pipetta
  - custodia
  - 1 × batteria AAA
  - istruzioni per l'uso
- I seguenti modelli sono particolarmente indicati per la misurazione dei solidi disciolti (TDS) nel caffè, per determinare o confrontare l'intensità di una tazza di caffè. Per i torrefattori, il valore TDS% viene utilizzato per determinare il grado di solubilità di una tostatura e per controllarne la qualità. A scelta è possibile visualizzare anche l'indice di rifrazione.

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Industria del caffè
- Impianti di torrefazione del caffè
- Gare di caffè

DATI TECNICI

- Intervallo temperature di misura: 0 °C – 40 °C
- ATC (compensazione automatica della temperatura)
- Volume minimo del campione: 4 gocce
- Misurazione del valore medio (15 misurazioni)
- Alimentazione: 1 × AAA (1,5 V)
- Durata in servizio della batteria: Circa 10000 misurazioni
- Gestione automatica dell'energia (AUTO-OFF dopo 60 sec)
- Dimensioni totali L×P×A 121×58×25 mm
- Peso netto ca. 0,15 kg

PITTOGRAMMI

Di serie



Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
ORA-A1010	Liquido di calibrazione ORA-A1010 (acqua distillata, 3 ml, 5 pezzi)

Panoramica dei pittogrammi KERN

	Compensazione automatica della temperatura (ATC): Per misurazioni tra 10 °C e 30 °C
	Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65
	Funzionamento a batteria: Predisposta per Il funzionamento a pila
	Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno
	Calibrazione di fabbrica per rifrattometri: Lo standard dell’indice di rifrazione è tracciabile con SRM del NIST e del PTB