PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

05.09.2026

# KERN MWC 600K-1

Bilancia mobile per sedie a rotelle con maniglie e rotelle

ITALIANO



## CONTATTI


**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**









## CARATTERISTICHE

- Particolarmente indicata per pesare pazienti su sedie a rotelle, grazie alla piattaforma ribassata accessibile da entrambi i lati
- L'ampio ponte di pesata in acciaio è ideale anche per pazienti obesi
- Ideale anche per una pesata rapida di ad es. carrelli lavanderia, roll container, carelli trasporto universali a 600 kg
- Design leggero e compatto per l'uso mobile
- La bilancia può essere comodamente trasportata grazie a due rotelle e due maniglie e riposta in poco spazio
- Funzione PRE-TARE per la deduzione di un peso noto, ad esempio della carrozzina. Memoria per dieci valori PRE-TARE
- Livella per un livellamento esatto della bilancia
- Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell'apparecchio indicatore
- Adattatore di rete universale esterno in dotazione
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

## DATI TECNICI

- Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni superficie di pesata L×P 800×800 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 235×114×51 mm
- Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
- Dimensioni totali L×P×A 1100×1000×80 mm
- Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 60 h
- Peso netto ca. 40 kg

## PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Centri fitness e benessere
- Case private
- Case di riposo e RSA (non medicali)
- Strutture pubbliche
- Farmacie e negozi di articoli sanitari (non medicali)

## PITTOGRAMMI

Di serie




## PANORAMICA DEI MODELLI

| Modello | Portata [Max] | Divisione [d] | Divisione omologata [e] | Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A | Dimensioni totali L×P×A | Quantita di consegna (bilancia) | Peso netto ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWC 600K-1 | 600 kg | 0,1 kg | | 1000×1000×80 mm | 1100×1000×80 mm | | 40 kg |

## ACCESSORI

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| EOB-A02B | Stativo EOB-A02B , Altezza stativo ca. 1000 mm |
| EOB-A04B | Copertina rigida di protezione EOB-A04B |
| EOB-A04BS05 | Copertina rigida di protezione EOB-A04BS05, dotazione 5 pezzi |
| YKA-16 | Alimentatore di rete YKA-16 (9 V, 100 mA \| 100 V - 240 V \| EURO, AUS, UK, US, CH) |

## SERVIZI

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| 961-250 | Regolazione in luogo di installazione 961-250 (Non in combinazione con omologazione) |
| 963-130 | Certificato di calibrazione DAkkS 963-130 |
| 969-517 | Conferma della specifica del produttore (solo in abbinamento al certificato di calibrazione DAkkS) 969-517 |
| 970-104 | Estensione della garanzia (+2 anni) 970-104 |

# Panoramica dei pittogrammi KERN

| | |
|---|---|
|  | Aggiustamento esterno: Per il aggiustamento della precisione tramite peso di aggiustamento esterno |
|  | Unità di misura commutabili, ad esempio su unità non metriche |
|   | Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP67 |
|  | Funzionamento a batteria: Predisposta per Il funzionamento a pila |
|  | Alimentatore di rete universale: Con ingresso universale e adattatori per connettori opzionali per EU, CH, GB o EU, CH, GB, US o EU, CH, GB, US, AUS |
|   | Spedizione pallet tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di due giorni |