PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

SAUTER CP 35-3-3P1

Cella di carico Single Point in alluminio anodizzato con cavo extra lungo

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- La lunghezza del cavo di serie pari a 3 m consente applicazioni di pesata Single-Point con maggiore distanza tra la piattaforma e l'apparecchio indicatore
- Adatto per bilance prezzatrici, bilance da tavolo, bilance a piattaforma ecc.
- Dimensioni massime della piattaforma 250×350 mm

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Industria e lavorazione
- Industria dell'imballaggio
- Prodotti alimentari e farmaceutici
- Costruzioni meccaniche e impiantistica
- Ricerca e sviluppo

PITTOGRAMMI

Di serie



Opzione



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]
CP 3-2-3P1	3 kg
CP 3-3P1	3 kg
CP 5-3P1	5 kg
CP 6-3P1	6 kg
CP 8-3P1	8 kg
CP 10-3-3P1	10 kg
CP 10-3P1	10 kg
CP 15-3-3P1	15 kg
CP 15-3P1	15 kg
CP 20-3P1	20 kg
CP 30-3P1	30 kg

Modello	Portata [Max]
CP 35-3-3P1	35 kg
CP 35-3P1	35 kg
CP 40-3P1	40 kg
CP 50-2-3P1	50 kg
CP 50-3P1	50 kg

SERVIZI

Modello	Descrizione
970-011	Estensione della garanzia (+3 anni) 970-011

Panoramica dei pittogrammi KERN

IP 65	Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP65
M	Valutazione della conformità: la durata della valutazione della conformità è di 3 giorni lavorativi
1 DAY	Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno
	Calibrazione in fabbrica (ISO): la durata della calibrazione in fabbrica è di 4 giorni lavorativi
DAkkS	Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi