PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

SAUTER 289-100

Misurazione meccanica del peso e della forza con molle di qualità per una lunga durata

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni Grazie al corpo trasparente in plastica, ideale per scuole ed enti di formazione
- Scala Newton: la serie SAUTER 289 è munita di un'unità di visualizzazione dei risultati in Newton anziché in grammi, specifico per misurazioni delle forze di trazione
- Doppia scala: Per una registrazione rapida o precisa del risultato di misura
- Alta precisione: supporto a molla senza gioco con vite di taratura integrata per una regolazione di alta precisione
- Molla in acciaio inossidabile senza affaticamento
- Scala di precisione, antiusura, a colori, ad alta risoluzione
- Grazie al tubo interno girevole, la scala rimane sempre perfettamente leggibile
- La presa di carica fornito in dotazione può essere tranquillamente sostituita con altri dispositivi di sospensione, quindi adattabile nel caso specifico al prodotto da pesare

DATI TECNICI

- Precisione di misurazione: ± 0,3% di [Max]
- Range di tara: 20 % di [Max]

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Insegnamento e formazione
- Artigianato e industria
- Controllo qualità e controllo merci in ingresso
- Agricoltura
- Tempo libero e hobby

PITTOGRAMMI

Di serie | Opzione





PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Sollevamento carichi
289-100	1 N	0,01 N; 0,05 N	• Gancio
289-102	5 N	0,05 N; 0,5 N	• Gancio

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]		Sollevamento carichi
289-104	10 N	0,1 N; 0,5 N	•	Gancio

ACCESSORI

Modello	Descrizione
287-A01	Soporte 287-A01

SERVIZI

Modello	Descrizione
961-161O	Certificato di calibrazione di fabrica 961-161O (trazione | N)
970-011	Estensione della garanzia (+3 anni) 970-011

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Calibrazione in fabbrica (ISO): la durata della calibrazione in fabbrica è di 4 giorni lavorativi