PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

05.09.2026

# KERN KFP 600V40SM

Piattaforma: interamente in acciaio inox

ITALIANO



## CONTATTI

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**



## CARATTERISTICHE

- Ponte di pesata completamente in acciaio inox, estremamente rigida grazie allo spessore del materiale
- Ponte di pesata avvitato con viti in acciaio inox, per un accesso più facile alle celle di carico da sopra
- 4 celle di pesata in acciaio inossidabile, protezione dalla polvere e dagli schizzi d'acqua IP68
- certificazione di omologazione OIML R60, classe III, 3000 e
- Possibilità di montaggio per mezzo dell'intelaiatura per fossa (opzionale)
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie
- Agevole livellamento del ponte di pesata da sopra



## DATI TECNICI

- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A 1000×1000×85 mm, acciaio inox
- Cavo di collegamento ca. 5 m
- Peso netto ca. 95 kg

## PITTOGRAMMI

Di serie




Factory




## PANORAMICA DEI MODELLI

| Modello | Portata [Max] | Divisione [d] | Divisione omologata [e] | Carico min. [Min] | Lunghezza del cavo | Dimensioni superficie di pesata | Peso netto ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFP 600V40SM | 600 kg | 200 g | 200 g | 4 kg | 5 m | 1000×1000 mm | 95 kg |
| KFP 1500V40M | 1500 kg | 500 g | 500 g | 10 kg | 5 m | 1500×1250 mm | 150 kg |
| KFP 1500V40SM | 1500 kg | 500 g | 500 g | 10 kg | 5 m | 1000×1000 mm | 95 kg |
| KFP 3000V40M | 3000 kg | 1 kg | 1 kg | 20 kg | 5 m | 1500×1250 mm | 145 kg |

## ACCESSORI

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| BFN-A03 | Coppia di pedane BFN-A03 |
| BFN-A05 | Rampa di salita BFN-A05 (1000×740×90 mm) |
| BFN-A06 | Telaio da fossa BFN-A06 |

## SERVIZI

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| 963-130 | Certificato di calibrazione DAkkS 963-130 |
| 965-230 | Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) 965-230 |
| 965-232 | Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) 965-232 |
| 965-413 | Montaggio dei componenti 965-413 (> 350 kg – 1500 kg) |
| 970-111 | Estensione della garanzia (+2 anni) 970-111 |

# Panoramica dei pittogrammi KERN

| | |
|---|---|
|  | Cella di carico: Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP68 |
|  | Spedizione pallet tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di due giorni |
|  | Valutazione della conformità: la durata della valutazione della conformità è di 3 giorni lavorativi |