PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

KERN KFP 60V30LM

Piattaforma

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- Piattaforma: interamente in acciaio inox
- 1 cella di carico, alluminio, rivestita in silicone, IP65, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia; per risultati di pesata di massima precisione

DATI TECNICI

- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A 500×400×117 mm, acciaio inox
- Lunghezza cavo ca. 3 m
- Peso netto ca. 14 kg

PITTOGRAMMI

Di serie



Factory



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Divisione omologata [e]	Carico min. [Min]	Lunghezza del cavo	Dimensioni superficie di pesata	Peso netto ca.
KFP 60V30LM	60 kg	2 g	20 g	400 g	3 m	500×400 mm	14 kg
KFP 60V30XLM	60 kg	2 g	20 g	400 g	3 m	650×500 mm	22 kg
KFP 150V30LM	150 kg	5 g	50 g	1 kg	3 m	650×500 mm	26 kg

ACCESSORI

Modello	Descrizione
YGR-01	Spina di messa a terra ESD incl. cavo di messa a terra YGR-01
YKV-01	Trasmettitore di pesatura digitale YKV-01
YKV-02	Trasmettitore di pesatura digitale YKV-02
YRO-02	Trasportatore a rulli YRO-02

SERVIZI

Modello	Descrizione
963-129	Certificato di calibrazione DAkkS 963-129
965-229	Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) 965-229
965-412	Montaggio dei componenti 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
970-105	Estensione della garanzia (+2 anni) 970-105

Panoramica dei pittogrammi KERN



Cella di carico: Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP67



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Valutazione della conformità: la durata della valutazione della conformità è di 3 giorni lavorativi