PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

SAUTER CB 150-3Q1

Cella di carico a flessione e cella di carico shear beam in acciaio antiruggine

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- Campo di applicazione: Misurazione della forza di massa e pressione in condizioni ambientali difficili
- Adatto per bilance a piattaforma, bilance dosatrici, bilance a pavimento e altri dispositivi di pesata

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Industria e lavorazione
- Industria chimica
- Prodotti alimentari e farmaceutici
- Industria dei materiali da costruzione
- Logistica e imballaggio

PITTOGRAMMI

Di serie



Opzione



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]
CB 5-3Q1	5 kg
CB 10-3Q1	10 kg
CB 20-3Q1	20 kg
CB 30-3Q1	30 kg
CB 50-3Q1	50 kg
CB 75-3Q1	75 kg
CB 100-3Q1	100 kg
CB 150-3Q1	150 kg
CB 200-3Q1	200 kg
CB 250-3Q1	250 kg
CB 300-3Q1	300 kg
CB 500-3Q1	500 kg

ACCESSORI

Modello	Descrizione
CE Q30901	Dispositivo di trazione CE Q30901
CE Q30903	Piastra di base CE Q30903
CE Q30905	Cuscinetto elastomerico CE Q30905
CE RQ30903	Piastra di base CE RQ30903
CE RQ30907	Angolo di carico CE RQ30907

SERVIZI

Modello	Descrizione
963-262V	Certificato di calibrazione DAkkS 963-262V (direzione della forza compressione | unità risultato della misurazione mV/V | Metodo di calibrazione DKD-R 3-3 - procedura A)
965-412	Montaggio dei componenti 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
970-014	Estensione della garanzia (+3 anni) 970-014

Panoramica dei pittogrammi KERN

IP 68	Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP68
IP 69K	Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP69K
1 DAY	Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno
	Calibrazione in fabbrica (ISO): la durata della calibrazione in fabbrica è di 4 giorni lavorativi
DAkkS	Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi