PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

SAUTER HBA 100-0

Misuratore di durezza Shore maneggevole analogico con lancetta di blocco quota

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



ITALIANO

CARATTERISTICHE

- Applicazione tipica: misura della profondiá di penetrazione (Shore)
- Consigliato in particolare per misurazioni comparative interne. Spesso le calibrazioni certificate es. secondo DIN 48-4 non sono possibili a causa di tolleranze standard molto ridotte
- Shore A: Gomma, elastomere, neoprene, silicone, vinile, plastica morbida, felza, cuoio e materiali simili
- Modalità Max: Indicazione del valore di picco tramite un indicatore scorrevole
- Modalitá sul banco di prova SAUTER TI-AC
- Fornito con valigetta di plastica robusta

DATI TECNICI

- Precisione di misurazione: 3% di [Max]
- Spessore del materiale del campione min. 6 mm
- Vite per avvitamento su TI: filettatura fine M7
- Dimensioni totali L×P×A 115×60×25 mm
- Peso netto ca. 0,15 kg

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Tecnologia delle materie plastiche
- Tecnologia medica
- Industria automobilistica
- Industria dell’imballaggio
- Industria alimentare

PITTOGRAMMI

Di serie



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello		Scale di durezza	Campo di misura [Max]	Divisione [d]
HB0 100-0	•	Shore A0	100	1
HBA 100-0	•	Shore A	100	1
HBD 100-0	•	Shore D	100	1

ACCESSORI

Modello	Descrizione
AHBA-01	Piastre di confronto della durezza AHBA-01
TI-AC	Banco di prova Shore manuale TI-AC, compatibile con SAUTER , scala di durezza Shore A, forza di prova misurazione della durezza 10 N

SERVIZI

Modello	Descrizione
970-012	Estensione della garanzia (+2 anni) 970-012

Panoramica dei pittogrammi KERN



Funzione Peak-Hold: rilevamento del valore di picco nell‘ambito di un processo di misurazione



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno