PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

KERN OZM 544

Ottica di altissimo livello e illuminazione potente uniti alla grande flessibilità

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com





ITALIANO

CARATTERISTICHE

- La serie OZM-5 comprende eccellenti stereomicroscopi zoom dalle prestazioni ottiche superiori alla media
- La forma ergonomica consente di lavorare senza fatica e semplicemente per molte ore.
- La straordinariamente potente illuminazione LED a luce incidente e passante a 3 W, regolabile in modo continuo, garantisce un'illuminazione del campione particolarmente buona e flessibile.
- Oltre alla grande distanza di funzionamento, a un campo visivo di dimensioni molto grandi e alla brillante risoluzione, KERN OZM garantisce immagini dai colori fedeli e dalla massima nitidezza con elevato contrasto
- Distribuzione fascio: 0:100
- Obiettivo: 0,7x – 4,5x
- Si può scegliere fra un modello binoculare e un modello trinoculare per il collegamento a una fotocamera ai fini della documentazione e per i report di qualità.
- Lo stativo a colonna, grazie alla sua meccanica di regolazione variabile e robusta, risulta particolarmente flessibile e consente di lavorare in modo ergonomico.
- È disponibile una vasta gamma di accessori quali oculari, stativi (universali), illuminazioni esterne, obiettivi supplementari, un inserto per campo oscuro e altro ancora.
- In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l'uso in diverse lingue

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- fecondazione in vitro, riscontro di parassiti, zoologia e botanica, preparazione dei tessuti, Anatomia, Controllo qualità, Elettronica LCD /LED, tecnica dei semiconduttori, montaggio e riparazione

APPLICAZIONI E CAMPIONI

- Preparati focalizzati sull'impronta spaziale (profondità, spessore), p. es. insetti, semi, piastrine, componenti

DATI TECNICI

- Sistema ottico: Greenough
- Illuminazione dimmerabile anche separatamente
- Tubo 45° inclinato
- Rapporto di ingrandimento: 6,4:1
- Distribuzione fascio: 0:100
- Distanza interpupillare: 52 mm–76 mm
- Compensazione diottrica bilaterale
- Dimensioni totali L×P×A 330×285×440 mm
- Peso netto ca. 4,8 kg

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Per il collegamento di una telecamera, è necessario un adattatore C-Mount (vedi accessori)

PITTOGRAMMI

Di serie



Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
OBB-A1387	Copertina antipolvere OBB-A1387 (485×450 mm)
OBB-A6102	Illuminazione dell'anello OBB-A6102-2018a
OBB-A6102	Illuminazione ad anello (UE) OBB-A6102
OBB-A6102UK	Illuminazione dell'anello (Regno Unito) OBB-A6102UK
OBB-A6205	Clip per oggetti OBB-A6205
OCS-A1101	Liquido detergente OCS-A1101
OCS 901	Set di pulizia per microscopi OCS 901
ODC 825	Telecamera per microscopio ODC 825 (5,1 MP, USB 2.0)
ODC 832	Telecamera per microscopio ODC 832 (5,1 MP, USB 3.0)
ODC 852	Fotocamera per microscopi stereo (AF) ODC 852 (5 MP, WiFi, USB 2.0, HDMI, SD)
ODC 854	Telecamera per microscopio ODC 854 (8 MP 4 K, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)
OZB-A4571	Illuminazione ad anello (UE) OZB-A4571

Modello	Descrizione
OZB-A4571UK	Illuminazione dell'anello (Regno Unito) OZB-A4571UK
OZB-A4572	Illuminazione ad anello (UE) OZB-A4572
OZB-A4572UK	Illuminazione dell'anello (Regno Unito) OZB-A4572UK
OZB-A4601	El uso de Darkfield OZB-A4601
OZB-A5133	Supporto per stereomicroscopio OZB-A5133
OZB-A5190	Inserto per stativo vetro OZB-A5190
OZB-A5192	Inserto per Stativo vetro latteo OZB-A5192
OZB-A5201	Supporto per stereomicroscopio OZB-A5201
OZB-A5203	Supporto per stereomicroscopio OZB-A5203
OZB-A5211	Supporto per stereomicroscopio OZB-A5211
OZB-A5212	Supporto per stereomicroscopio OZB-A5212
OZB-A5213	Supporto per stereomicroscopio OZB-A5213
OZB-A5504	Oculare OZB-A5504 (Ø 30 mm | SWF 15x | Ø 17 mm)
OZB-A5505	Oculare OZB-A5505 (Ø 30 mm | SWF 20x | Ø 14 mm)
OZB-A5506	Oculare OZB-A5506 (Ø 30 mm | SWF 30x | Ø 9 mm)
OZB-A5512	Oculare OZB-A5512 (Ø 30 mm | HSWF 10x | Ø 23 mm | con scala 0,1 mm)
OZB-A5513	Oculare OZB-A5513 (Ø 30 mm | SWF 15x | Ø 17 mm | con scala 0,05 mm)
OZB-A5514	Oculare OZB-A5514 (Ø 30 mm | SWF 20x | Ø 14 mm | con scala 0,05 mm)
OZB-A5611	Obiettivo supplementare OZB-A5611 (0,37x)
OZB-A5612	Obiettivo supplementare OZB-A5612 (0,5x)
OZB-A5613	Obiettivo supplementare OZB-A5613 (0,7x)
OZB-A5614	Lente di protezione per saldatura OZB-A5614
OZB-A5615	Obiettivo supplementare OZB-A5615 (1,5x)
OZB-A5616	Obiettivo supplementare OZB-A5616 (2x)
OZB-A5701	Adattatore per microscopio OZB-A5701 (0,3x)
OZB-A5702	Adattatore per microscopio OZB-A5702 (0,5x)
OZB-A5703	Adattatore per microscopio OZB-A5703 (1x)
OZB-A5704	Adattatore per microscopio OZB-A5704 (1x)
OZB-A6301	Supporto per stereomicroscopio OZB-A6301
OZB-A6302	Supporto per stereomicroscopio OZB-A6302
OZB-A6303	Supporto per stereomicroscopio (universale) OZB-A6303

Modello	Descrizione
OZB-A7101EU	Illuminazione dell'anello di polarizzazione OZB-A7101EU
OZB-A7101UK	Illuminazione dell'anello di polarizzazione OZB-A7101UK

Panoramica dei pittogrammi KERN



Testa del microscopio ruotabile a 360°



Microscopio trinoculare: Per la visione con entrambi gli occhi e un‘ ulteriore opzione per collegamento



Illuminazione a LED: Una fonte di luce fredda, a risparmio energetico e particolarmente durevole



Tipo di illuminazione luce riflessa: Per campioni non trasparenti



Tipo di illuminazione a luce passante: Per campioni trasparenti



Funzione zoom: Negli stereomicroscopi



Alimentatore di rete: 230V/50Hz standard UE, CH. Su richiesta anche standard GB, USA o AUS



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Misurazione della lunghezza: registra le dimensioni geo-metriche di un oggetto in prova o la lunghezza in movimento di una procedura di prova