PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

05.09.2026

SAUTER LL 600

Telemetro laser preciso in formato mini

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







CARATTERISTICHE

- Design maneggevole e leggero
- Robusto alloggiamento in alluminio per l'utilizzo in ambienti difficili
- Misurazioni precise anche su lunghe distanze
- Autocalibrazione integrata per una precisione di misurazione costante
- Vari metodi di misurazione: distanza, area, volume
- Modalità Pitagora: consente di calcolare la terza distanza misurando due lati
- Display LCD di facile lettura, retroilluminato
- Unità di misura commutabili per un uso versatile

DATI TECNICI

- Potenza laser: 0,001 W
- Precisione di misurazione: ±
- Classe di laser 2
- Alimentazione a batteria interna, di serie, durata operativa fino a 8 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 5 h, caricamento agevole tramite attacco USB C
- Dimensioni totali L×P×A 87×37×20 mm
- Peso netto ca. 0,10 kg

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Architetti / uffici di progettazione
- Consulenza energetica (ad es. misurazioni degli edifici per la certificazione energetica)
- Design degli interni / misurazione mobili
- Attrezzature per ufficio / Facility management
- Imprese di costruzione e ristrutturazione

PITTOGRAMMI

Di serie



Opzione



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Campo di misura [Max]	Divisione [d]
LL 600	60 m	1 mm

SERVIZI

Modello	Descrizione
970-011	Estensione della garanzia (+3 anni) 970-011

ITALIANO

Panoramica dei pittogrammi KERN

	Modalità di scansione: rilevamento e visualizzazione continua dei dati di misurazione
	Memoria: Spazi di memoria intern al dispositivo, ad es. per pesi di tara, dati di misurazione, dati di articoli, PLU ecc.
	Unità di misura commutabili, ad esempio su unità non metriche
	Funzionamento ad accumulatore: Batteria ricaricabile
	Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno
	Calibrazione in fabbrica (ISO): la durata della calibrazione in fabbrica è di 4 giorni lavorativi
	Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi

ITALIANO